

# illbruck Butyl & Bitumen Primer

## Popis produktu

Butyl & Bitumen Primer slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

## Materiál

polymerový roztok

## Barva

- transparent

## Přednosti

- krátká doba zavaznutí
- lehce zpevní podkladní plochu
- optimalizuje přilnavost

## Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

## Balení

- 1 l - plechovka

Balení uchovávat neustále pečlivě uzavřené.

## Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a odmaštěné. Zbytky starých nátěrů, impregnačních a jiných volných částic musí být z podkladních ploch odstraněny. Nesmí být užito na polystyrén. Produkt může být v případě nutnosti ředěn toluenem (poměr 1:10).

## Zpracování

Přípravek se nanáší rovnoměrně a pečlivě na podklad. Po použití Primeru je nutno nechat zavaznout podklad 10 až 40 minut viz tabulka.

## Bezpečnostní pokyny

Viz bezpečnostní list.

## sortiment

- illbruck těsnící pásy
- illbruck PU pěny
- illbruck těsnící hmoty
- illbruck butylové těsnící pásy
- illbruck fólie
- illbruck speciální produkty
- illbruck příslušenství



Butyl & Bitumen Primer

## Technická data

|                                | Klasifikace                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Báze                           | syntetický kaučuk                                                                |
| Systém                         | obsahuje rozpouštědla                                                            |
| Doba zavaznutí při             | +20 °C cca 10 min.<br>+5 °C cca 20 min.<br>0 °C cca 30 min.<br>-5 °C cca 40 min. |
| Otevřený čas při 20 °C         | 8 hodin                                                                          |
| Doba skladování                | 6 měsíců                                                                         |
| Skladovací teplota             | +5 °C až +25 °C                                                                  |
| Zpracovatelný                  | -5 °C a více                                                                     |
| Vydatnost (šíře podkladu 4 cm) | 1 l = 60 – 80 m                                                                  |

## Snášlivost s nátěry

Přípravek není snášlivý s nátěry. Barvy, laky a umělé hmoty se mohou oddělovat. Snášlivost je nutno vyzkoušet.

## Čištění

Skvrny okamžitě odstranit. Přilehlé plochy chránit např. oblepením páskou.

## Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



# illbruck

## Butyl & Bitumen Primer

Tremco illbruck s.r.o.  
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10  
tel.: +420-296 565 333  
fax: +420-296 565 300  
<http://www.tremco-illbruck.com>  
e-mail: [prodej@tremco-illbruck.com](mailto:prodej@tremco-illbruck.com)