

Materiál

Embosovaná/rýhovaná PVC páska s kaučukovým lepidlem.

Provedení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Barva: žlutá

Rozměry

| | |
|------------------|-------|
| Tlouška (mm) | 0,140 |
| Délka v roli (m) | 33 |
| Šířka (mm) | 50 |

Technické informace

| Vlastnost | Hodnota |
|-------------------------|--------------------|
| Tlouška samotné fólie | 0,130 mm |
| Adheze na oceli | ≥ 0,350 kg / 25 cm |
| Pevnost v tahu | 4 kg / 25 mm |
| Protážení při přetržení | 100 % |
| Aplikační teplota | +5 °C až 35 °C |

Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Příklady možných podkladních ploch:

1. tvrdé PVC
2. povrchy práškově lakované
3. eloxovaný hliník
4. sklo
5. kovy
6. keramika

Zpracování

1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Aplikujte fólii na připravenou podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Upozornění

Materiál není deklarován pro dlouhodobé zakrytí povrchů v exteriéru. Jeho vhodnost a délku ponechání na podkladu, bez ulpění lepidla na podkladu, je potřeba vždy ověřit vlastními testy na konkrétním typu podkladu.



ME211

PVC krycí páska rýhovaná

Použití

Ochranná a zakrývací páska určená pro aplikace, kde je vyžadována ochrana materiálu při zpracování, transportu, montáži apod.

Hlavní přednosti

- vysoká počáteční lepivost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- ekologický produkt bez rozpouštědel

ME211

PVC krycí páska rýhovaná



Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz