

Materiál

Oboustranně lepicí akrylátová hmota opatřená modrým PE ochranným proužkem.

Barva: čirá/transparent

Provedení

Oboustranně lepicí páska navinutá do role.

Rozměry

Tloušťka (mm)	0,5	1
Délka v roli (m)	33	33
Šířka (mm)	9;15	9;15

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
90 ° Odľup (3 dny po aplikaci) - hodnoty pro pásku tl. 1 mm	ASTMD 3330	
Sklo		22 N/cm
Hliník		40 N/cm
Nerezová ocel		18 N/cm
PMMA		20 N/cm
Dynamická pevnost ve smyku na nerezové oceli	ASTMD 1002	22 N/cm ²
Statická pevnost ve smyku na nerezové oceli (7 dní/1 kg)	ASTMD 3654	vyhovuje
Teplotní odolnost		-35 °C až +90 °C
Skladovací teplota		cca +20 °C
Aplikační teplota		min. +15 °C
Skladovatelnost		12 měsíců

Příprava podkladu

- Podkladní plochy musí být únosné, suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčištění podkladu použijte illbruck AA404 Čistič.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem. Odstraňte ochranný proužek pásky těsně před přiložením druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

Tipy

Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených proužcích, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku celkového odtržení lepicí pásky v případě extrémního namáhání apod.

Upozornění

Páska není určená pro lepení skel strukturálních fasád.



TN021

Čirá oboustranná páska Plus



Použití

illbruck TN021 Čirá oboustranná páska Plus je určena pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu spoje včetně dobré zatížitelnosti a trvanlivosti provedení. Bývá zejména používána pro aplikace kde je vyžadován neviditelný spojovací prvek, lepení okenních příček, aplikace s rozdílnými tepelnými roztažnostmi lepených podkladních ploch, lepení čirých plastů nebo skleněných ploch.

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Spoj odolává kolísání okolních teplot a vlhkosti.

Hlavní přednosti

- Vyšší pevnost lepeného spoje než původní TN021
- Velmi dobrá přilnavost na kovy a sklo
- Rychlá, snadná a estetická aplikace
- Zcela čirá - nežloutne, ve spoji neviditelná
- Kvalitní akrylové lepidlo s dlouhou životností

TN021

Čirá oboustranná páska Plus

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz