

Popis

Zesílená textilní fólie opatřená z jedné strany lepidlem.

Provedení

Tloušťka (mm)	0,15
Délka v roli (m)	50

Forma dodání

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role. Barva: šedá

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Mez pevnosti	35 N/cm
Přilnavost na ocel	3.8 N/cm
Přilnavost ME911 na ME911	2.3 N/cm
Teplotní odolnost	-50°C až +65°C
Skladovací teplota	+10°C až +25°C
Aplikací teplota	+5°C až +45°C

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

Odviňte fólii z role, naměřte a utrhněte dle potřeby. Fólii řádně přitiskněte k podkladu.

Důležité upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či zanechání stop lepidla na podkladu. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou.



ME911

Textilní fólie GREY

Laminovaná textilní fólie s velkou pevností, ošetřená z rubové strany lepidlem s velmi vysokou lepidlovostí. Produkt slouží zejména jako fixace materiálu při transportu, balení nebo skladování.

Hlavní výhody

- velmi vysoká lepidlovost
- snadno trhatelná
- vodě odolná úprava vrchní strany textilie
- odolná vůči mechanickému namáhání

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333